

SWINDON - chaussette haute						
Descriptif	<p>Chaussette thermique entièrement fourrée en laine mérinos/acrylique pour un meilleur confort même aux températures d'hiver, texture renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, pointe et talon renforcés, coutures plates sur le dos.</p> <p>MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure , emballées individuellement</p>					
Manutention	<p>Nettoyer le vêtement à une température de 40 °C maximum; Ne pas blanchir; Lavage à sec avec tous les dissolvants prévus par la lettre F plus le tétrachlorure éthylène ; Ne pas sécher en machine ; Repasser à basse température (maximum 110 °C).</p>					
						
	<table border="1"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Cod. Prod.</td> <td>CL-001-00 bleu navy CL-001-04 anthracite CL-001-05 noir</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Normes</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Tailles</td> <td> XS – XL <ul style="list-style-type: none"> • XS (36-38) • S (39-41) • M (42-44) • L (45-47) • XL (48-50) </td> </tr> </table>	Cod. Prod.	CL-001-00 bleu navy CL-001-04 anthracite CL-001-05 noir	Normes		Tailles
Cod. Prod.	CL-001-00 bleu navy CL-001-04 anthracite CL-001-05 noir					
Normes						
Tailles	XS – XL <ul style="list-style-type: none"> • XS (36-38) • S (39-41) • M (42-44) • L (45-47) • XL (48-50) 					



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SECURITE

	<i>Méthode du test</i>	<i>Descriptif</i>	<i>Résultat obtenu</i>	<i>Valeur minimum requise/ range</i>
Tissu de base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	39% laine 39% acrylique 20% nylon 2% élasthanne	