



PARKA DOUBLURE FIXE

Target2safety
BY T2S

FICHE PRODUIT

MACH



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



M à 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



S

EN 343 (2003) + A1 (2007)



EN 14058 (2017)



WP

LES + PRODUITS



PARKAMACH02JN



PARKAMACH02ON



Doublure fixe matelassée



Col doublé polaire avec une capuche intégrée pour une protection contre les intempéries



Poignets bord-côte : coupe-vent et confort



Cordon de serrage avec bloqueurs au bas de la parka

TAILLE

S à 3XL

ENTRETIEN



Selon ISO 6330 4N.

CONDITIONNEMENT

10 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.

MACH



DESCRIPTIF DU PRODUIT

Manches montées.
Coutures étanchées.
Doublure fixe matelassée noire.
Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par cinq boutons pression.
Bas de manches avec poignets bord-côte intérieur.
Col cheminée, doublé polaire, renfermant une capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par cordon de serrage.
Dos du col fermé par trois boutons pression.
Cordon de serrage avec bloqueurs dans l'ourlet au bas de la parka.
Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
Deux poches basses passepoilées avec rabat fermées par deux auto-agrippants.
Deux bretelles et deux ceintures rétroréfléchissantes microbilles cousues.
Deux brassards rétroréfléchissants microbilles cousus sur chaque manche.
Empiècements contrastés sur les zones les plus exposées à la salissure.

MATIÈRES PREMIÈRES

■ TISSU

Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane (185 g/m²).
Doublure noire matelassée taffetas 100% polyester (200 g/m²).
Polaire noire 100% polyester (250 g/m²).

■ TISSU RÉTRORÉFLÉCHISSANT

Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471. 25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N).

CONFORMITÉ

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

EN ISO 13688 (2013) pour les vêtements de protection – exigences générales.
EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
EN 343 (2003) + A1 (2007) pour la protection contre la pluie.
EN 14058 (2017) pour la protection contre les environnements modérément froids (-5°C et plus).

PERSONNALISATION



Poitrine côté cœur

Dimensions maximales :
80 x 50 mm | 60 x 60 mm



Dos

Dimensions maximales :
200 x 100 mm | 150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons **UN BAT** à partir **du fichier vectoriel** (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité.

AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER