

EP30 - Bouchon détectable en mousse de PU avec cordon (200 paires)

Collection: Bouchons antibruit

Gamme: Protection Auditive

Matériaux: Mesh avec mousse PU, PVC, Acier au carbone

Emballage extérieur: 10

information produit

Bouchons d'oreilles jetables détectables. Ajustement confortable grâce à sa mousse de PU souple. Cordés pour une meilleure sécurité et visibilité dans les environnements de l'industrie alimentaire. Chaque paire est livrée dans un sachet hygiénique avec des instructions de montage.

Protection Auditive

Les problèmes auditifs se produisent lorsque vous êtes exposé à des conditions de travail dangereuses sans porter l'équipement de protection approprié.

Normes

EN 352-2 (SNR 33dB)

ANSI S3.19 (NRR 32dB)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)



Caractéristiques

- Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal détectable)
- encordé pour ne pas le perdre
- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Forme conique pour une insertion et un retrait faciles
- Une paire par polybag pour un stockage hygiénique
- Livré dans une boîte portative pratique
- L'unité de vente est de 200 paires
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
- Certifié CE
- CE-CAT III

EP30 - Bouchon détectable en mousse de PU avec cordon (200 paires) Code Douanier: 3926909790

Laboratoire d'essai

ALIENOR CERTIFICATION (Organisme notifié N°.: 2754)
ZA du Sanital
86100, France
N° de certificat: 2754/1246/159/06/18/0288

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
N° de certificat: AB0321/18870-01/E00-00

Michael & Associates, Inc. (Organisme notifié N°.:)
2766 W. College Ave Suite 1
PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
EP30BLU	Bleu	60.0	35.0	33.0	0.8200	0.0693	5036108256549	15036108745507

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-2:2002

EP02/EP08/EP30								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB)	36.5	34.2	39.1	37.8	39.6	44.9	46.2
C	Standard Deviation (dB)	4.7	4.5	4.8	5.8	4.0	6.4	6.2
D	Assumed Protection (dB)	31.7	29.7	34.2	32.0	35.5	38.5	40.1
SNR = 36 dB H = 36 dB / M = 33 dB / L = 32 dB								

EP30BLU