


**AUUM10SL**
**FFP1D**

Boîte de 20 pièces

**AUUM10VSL**
**FFP1D avec valve**

Boîte de 10 pièces

**AUUM20SL**
**FFP2D**

Boîte de 20 pièces

**AUUM20VSL**
**FFP2D avec valve**

Boîte de 10 pièces



## AVANTAGES :

- Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie (symbole «D»).
- Boîtes distributrices très pratiques.
- Contours ergonomiques
- Elastiques de fixation sans latex.
- Coussinet nasal en mousse très confortable



## NORME: EN149:2001

«Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants contre les particules. Exigences, essais, marquage». Protection contre les aérosols solides et liquides

**Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie (Symbole «D»)**

## UTILISATIONS:

Cimenterie - Menuiserie, ébénisterie - BTP - Nettoyage industriel - Maintenance industrielle - Métallurgie - Soudure - Traitement des déchets...  
Suivant la classe de protection, protège notamment contre le carbonate de calcium, le ciment, la cellulose, le soufre, le coton, la farine, le charbon, les métaux ferreux, les huiles végétales, le bois, les métaux non ferreux (FFP2 et FFP3) tels que le cuivre, le chrome, l'aluminium ...

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Bien vérifier que les protections apportées par ce produit sont suffisantes pour le travail et les risques envisagés.
- Faites une analyse précises des risques avant toute utilisation.
- Ces demi-masques ne fournissent pas d'oxygène. Ne les utiliser que dans des endroits correctement ventilés contenant suffisamment d'oxygène.
- N'utilisez pas ces demi-masques si la teneur en oxygène est inférieure à 17%.
- Lire attentivement la notice et les restrictions avant utilisation.
- Le cas échéant utilisez ce produit avec d'autres protections individuelles adaptées.

**FFP3D avec valve**  
Boîte de 5 pièces

**AUUM30VSL**


Votre distributeur BOLDAIR®: