



AUUMP100SL

FFP1D

AUUMP200VSL

FFP2D
avec valve

AUUMP300VSL

FFP3D
avec valve



Demi-masques respiratoires filtrants.
Usage unique. Pince-nez. Elastique de fixation.
Modèles pliables horizontalement.
Boîtes distributrices de 20 pièces.

AVANTAGES : Type pliable, facile à stocker et à emporter.
Le système de serrage permet de laisser suspendre le masque.
Pince-nez invisible. Serrage élastique sans latex. Sans agrafe. Ne blesse pas la peau.
Emballage individuel hygiénique. Couche intérieure (polypropylène) souple et confortable

NORME: EN149:2001

«Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants contre les particules.
Exigences, essais, marquage». Protection contre les aérosols solides et liquides

Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie (Symbole «D»)

UTILISATIONS:

Cimenterie - Menuiserie, ébénisterie - BTP - Nettoyage industriel -
Maintenance industrielle - Métallurgie - Soudure - Traitement des déchets...
Suivant la classe de protection, protège notamment contre le carbonate de calcium, le ciment, la cellulose,
le soufre, le coton, la farine, le charbon, les métaux ferreux, les huiles végétales, le bois,
les métaux non ferreux (FFP2 et FFP3) tels que le cuivre, le chrome, l'aluminium ...

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Bien vérifier que les protections apportées par ce produit sont suffisantes
pour le travail et les risques envisagés. Ces demi-masques ne fournissent pas d'oxygène. Ne les utiliser que dans des endroits
correctement ventilés contenant suffisamment d'oxygène. N'utilisez pas ces demi-masques si la teneur en oxygène est
inférieure à 17%. Lire attentivement la notice et les restrictions avant utilisation.
Le cas échéant utilisez ce produit avec d'autres protections individuelles adaptées.



Votre distributeur BOLDAIR®: