/ ELECTROVOLT GLE

Gants Latex isolants

Voir la fiche technique en ligne



/ Normes

- **Catégories CE** : Catégorie 3
- **EN 60903:2004 Protection electrique** : Classes 00 à 4

/ Utilisation

Gants isolants en caoutchouc disponibles dans toutes les classes, de nombreuses tailles, différentes longueurs et couleurs.
Les sur gants en cuir sont recommandés afin d'assurer une protection mécanique (les réglementations locales, les pratiques de travail et l'analyse des risques s'appliquent).
Le caoutchouc naturel offre une protection diélectrique élevée. La forme ergonomique et l'intérieur légèrement poudré rendent les gants Electrovolt faciles à enfiler et à retirer.

/ Avantages

- ReaCh
- Sans SVHC

/ Domaines d'activité

- Distribution d'électricité
- Industrie
- Production
- Sécurité civile
- Sous-station
- Traction électrique
- Transport

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

/ Caractéristiques

- **Tailles disponibles :** 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- **Couleur principale :** Beige
- **Tension maximale d'utilisation :** Alternatif (V AC)
- **Matériau de l'enduction :** Latex
- **Finition de l'enduction :** Lisse
- **Matériau et finition de l'enduction :** Latex lisse
- **Nombre d'enduction :** Simple enduction
- **Caractéristique manchette des gants isolants :** Non contourné
- **Pourcentage du poids du produit fabriqué en matière recyclée (%) :** 0
- **Pourcentage de matériaux recyclés dans l'emballage (%) :** 30

/ Accessoires

	Référence	Désignation
	EOS	Vérificateur pneumatique de gants isolants
	RGX-SG	Surgant cuir pour protection mécanique des gants latex
	RGX-SAC	Sacoche de transport

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

/ Légende du tableau

Compléter la référence avec la taille souhaitée

Référence	Tension d'utilisation max (V)	Tailles disponibles	Épaisseur	Longueur	EN 60903:2004 Protection electrique	Catégorie
GLE36-00	500 V AC	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	<1.1 mm	360 mm	Classe 00	A, Z, C
GLE36-0	1 000 V AC	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	<1.6 mm	360 mm	Classe 0	A, Z, C
GLE36-1	7 500 V AC	7, 8, 9, 10, 11, 12	<2.1 mm	360 mm	Classe 1	R, C
GLE36-2	17 000 V AC	7, 8, 9, 10, 11, 12	<2.9 mm	360 mm	Classe 2	R, C
GLE36-3	26 500 V AC	7, 8, 9, 10, 11, 12	<3.5 mm	360 mm	Classe 3	R, C
GLE41-4	36 000 V AC	8, 9, 10, 11, 12	<4.2 mm	410 mm	Classe 4	R, C

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions